



**MAJOR
TOOLS**

Equipos para carga y maniobra



APILADOR HIDRAULICO PASILLO ANCHO

Capacidad: 1500kg
Centro de carga: 400mm
Peso de servicio: 270kg
Altura máxima de elevación: 1600mm
Altura general: 2080mm
Altura más baja de la horquilla: 90mm
Largo general: 1280mm
Ancho general: 980mm
Horquillas: 60x142x1100mm
Ancho de horquilla: 660mm
Altura del suelo: 25mm
Radio de viraje: 1200mm
Velocidad de ascenso con/sin carga: 9.5/10.5mm/
golpe
Velocidad de descenso con/sin carga: control
manual



APILDARO HIDRAULICO PASILLO ANGOSTO

Capacidad: 1500 Kg
Hoquillas: 900 x 760 mm
Distancia entre estabilizadores: 500 mm
Distancia a la que abren las horquillas: 730 mm
Altura máxima de elevación: 1600 mm
Llanta: Nylon
Horquillas ajustables



CABLE DE ACERO

Sobre pedido
Capacidades disponibles:
Desde 20 hasta 1000 MTS



CARRO PLATAFORMA PLEGABLE

CAPACIDADES DISPONIBLES:

CAPACIDAD. 158 KGS
MATERIAL. ACERO.
MEDIDAS. 735 X 475 X 820MM

CAPACIDAD. 300 KGS
MATERIAL. ACERO.
MEDIDAS. 916 X 616 X 863MM

ESTROBO DE CABLE DE ACERO



Fabricación sobre pedido
Capacidades disponibles:
Desde 3 hasta 50 TONS



ESLINGA DE POLIESTER

Fabricación sobre pedido
Capacidades disponibles:
Desde 3 hasta 80 tons



COMANDO PARA MANIOBRA DE ARRASTRE

Tortuga de Arrastre Comando
Fabricación sobre pedido
Capacidades disponibles:
Desde 15 Tons hasta 80 tons
Llantas de Nylamit

GATO DE ESCALERA



5 TONELADAS
ALTURA MIN 361mm – MAX 530mm
BARRA.MIN 35mm – MAX 215mm
BASES.190mm X 127mm
PESO APROX:11 KGS

10 TONELADAS
ALTURA.MIN 419mm – MAX 619mm
BARRA.MIN 40mm – MAX 235mm
BASES 219mm X 146mm
PESO APROX:18 KGS

15 TONELADAS
ALTURA MIN 590mm – MAX 900mm
BARRA MIN 50mm – MAX 348mm
BASES.250mm X 184mm
PESO APROX.30 KGS



PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS

CAPACIDAD:3 TONS
 TAMAÑO DE LA HORQUILLAS1220 X 685 mm
 ALTURA MINIMA.85mm
 ALTURA MAXIMA 200mm
 RUEDAS.NYLON
 PESO APROX75 KGS

IDEAL PARA TRANSPORTAR TODO TIPO DE CARGA A CORTAS DISTANCIAS EN TIENDA Y ALMACENES. CON VALVULA DE PROTECCION DE SOBRECARGA QUE ASEGURA UNA PROTECCION SEGURA



PATIN HIDRAULICO TIPO TIJERA 1.5 TONS

CAPACIDAD:1.5 TONS
 TAMAÑO DE LA HORQUILLAS:1150 X 520 MM
 ALTURA MINIMA:85mm
 ALTURA MAXIMA:800mm
 RUEDAS:NYLON

REDUCE LA VELOCIDAD DE DESCENSO PARA EVITAR DAÑOS EN CARGAS PESADAS ALTURA AJUSTABLE. CON ESTABILIZADORES QUE SE EXTIENDEN AUTOMATICAMENTE, DOBLE PISTON


TORTUGA DE ARRASTRE CON CENTRO GIRATORIO

CAPACIDAD:	MIN 3 – MAX 6 TONELADAS
RUEDAS:	4
MATERIAL DE RUEDAS.	NYLON
MEDIDAS:	
BASE.	300 – 225 MM
BASE SUPERIOR.	195 – 180 MM
DISCO.	155 – 110 MM

CAPACIDAD.	MIN 4 – MAX 8 TONELADAS
RUEDAS.	6
MATERIAL DE RUEDAS.	NYLON
MEDIDAS: BASE.	400 – 225 MM
BASE SUPERIOR.	200 – 200 MM
DISCO.	155 – 110 MM


CAPACIDAD.	MIN 6 – MAX 12 TONELADAS
RUEDAS.	8
MATERIAL DE RUEDAS.	NYLON
MEDIDAS:	
BASE.	500 – 225 MM
BASE SUPERIOR.	355 – 205 MM
DISCO.	155 – 110 MM





TORTUGA DE ARRASTRE CON JALADERA

CAPACIDAD.	3 TONS
RUEDAS.	4
MATERIAL DE RUEDAS.	POLIURETANO
BASE.	400 MM
DISCO.	215 MM
LARGO BARRA.	1.10 M
INTERIOR.	40MM



TORTUGA DE ARRASTRE LINEAL

Fabricación sobre pedido

Capacidades disponibles:
Desde 3 Tons hasta 40 Tons



UÑA DE ARRASTRE

Fabricación sobre pedido
Capacidades disponibles:
Desde 3 hasta 5 tons
Llantas de Nylamit



PLUMA HIDRAULICA PEGABLE

PLUMA HIDRAULICA PEGABLE. CAPACIDAD 2 TONS

DESCRIPCION:

CAPCIDAD DE CARGA DE 1/2 A 2 TONELADAS, CONTIENE BRAZO

AJUSTABLE DE CARGA DE 1/2, 1, 1 1/2, Y 2 TONS

ELEVACION HASTA 2 M

ALTURA 93 CM

PESO NETO APROX 38 KGS

CUENTA CON MANERAL PARA CONTROLAR EL ASCENSO Y DESCENSO,
GANCHO CON SEGURO, MARCO REFORZADO Y RUEDAS, PATAS QUE SE
DOBLAN HACIA ARRIBA PARA UN RAPIDO Y FACIL ALMACENAJE